

Nivåalarm KM 29

Teknisk beskrivelse

Nivåalarm KM 29 brukes sammen med en nivåvippe der man ønsker varsling ved fare for oversvømmelse i lavtryksreservoarer, pumpebrønner og tanker. Alarm gis med lyd og lyssignal. Egen utgang for å tilkoble eksternt varslingsenhet


Montering

Eltilkobling, innkobling av nivåvippe og eksternt varsling kobles i henhold til skjemaet under.

Viktig

En alarm alene kan ikke ansees som fullgod beskyttelse der det er fare for vannskader.



- 1 C11 - Nivåvippe
 - 2 C12 - Nivåvippe
 - 3 N - Innkommende nulleleder
 - 4 L - Innkommende fase
 - 5 C13 - Utgang ekstern alarm
 - 6 C14 - Utgang ekstern alarm
-  Jord

Produktinformasjon

Elektriske data

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tilførsel: | 230 V |
| Kontaktfunksjon: | 1 polt vekslende |
| Kapslingsklasse: | IP 65 |

Kontaktinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| E.M.S. Teknikk AS | Telefon: 33 33 11 33 |
| | Faks: 33 33 11 20 |
| Basbergveien 160 | ems@ems.no |
| 3114 TØNSBERG | www.ems.no |